



IEC 34-30

**Maßblatt Drehstrommotor / dimensions three phase motor IM B35 [mm]**

Typ	A	AB	AC	B	BB	C	PM	ØD	DB	E	F	H	HD	K	L
<b>MX3-132S4</b>	216	255	257	140	190	89	M25*1.5	38	M12	80	10	132	323	12	468
											ØP	ØN	ØM	ØS	
											300	230	265	15	

**technische Daten / technical data**

Typ / type	MX3-132S4				
Leistung / power	[kW]	5,50	Anzugs- zu Nennstrom / starting current	[Ia/I <sub>n</sub> ]	6,5
Drehzahl / speed	[upm]	1450	Kipp- zu Nennmoment / pull-out torque	[MK/M <sub>n</sub> ]	2,3
Anzahl der Pole/ number of poles		4	Anzugs- zu Nennmoment / starting torque	[Ma/M <sub>n</sub> ]	2,2
Nennstrom / rated current (400V)	[A]	10,68	Trägheitsmoment / moment of inertia	[Kg <sup>2</sup> ]	0,04225
Leistungsfaktor / power factor	[cos φ]	0,83	Lager / bearing	[DE]	6308
Wirkungsgrad / efficiency	[100%]	89,6		[NDE]	6308
	[75%]	88,8	max. Radialbelastung / max. radial force	[N]	2100
	[50%]	84,8	Schalleistungspegel / noise level	[dB]	71
Schutzart / degree of protection	[IP]	IP 55	Umgebungstemperatur / ambient temperature	[°C]	≤40
Drehmoment / torque	[Nm]	36,2	Gewicht / weight	[kg]	45,8
Betriebsart / type of duty		S1	Aufstellungshöhe / altitude	[m]	≤1000
Iso.Kl		F			
max. Temperaturanstieg / temperature rise	[K]	≤70			
Frequenz / frequency	[Hz]	50/60			
Spannung / voltage		400/690 [Δ/Y] 50Hz 460/796 [Δ/Y] 60Hz			
Motorschutz / motor protection		3xPTC Kaltleiter			
Herstellungsjahr / production year		siehe Seriennummer 1. vier Stellen / see serial number 1. four digits			