



Maßblatt Drehstrommotor / dimensions three phase motor IM B3 [mm]

Typ	A	AB	AC	B	BB	C	PM	ØD	DB	E	F	H	HD	K	L
MS2-90S-8	140	180	177	100	130	56	M20*1.5	24	M8	50	8	90	226	10	321

technische Daten / technical data

Typ / type	MX2-90S-8	
Leistung / power	[kW]	0,37
Drehzahl / speed	[upm]	700
Anzahl der Pole/ number of poles		8
Nennstrom / rated current (400V)	[A]	1,26
Leistungsfaktor / power factor	[cos φ]	0,61
Wirkungsgrad / efficiency	[100%] [75%] [50%]	56,1 56,1 54,5
Schutzart / degree of protection	[IP]	IP55
Drehmoment / torque	[Nm]	5,2
Betriebsart / type of duty		S ₁
Iso.Kl		≤90
max. Temperaturanstieg / temperature rise	[K]	65
Frequenz / frequency	[Hz]	50/60
Spannung / voltage		230/400 [Δ/Y] 50Hz 265/460 [Δ/Y] 60Hz
Motorschutz / motor protection		3xPTC Kaltleiter

Anzugs- zu Nennstrom / starting current	[Ia/I _n]	4,5
Kipp- zu Nennmoment / pull-out torque	[M _K /M _n]	1,9
Anzugs- zu Nennmoment / starting torque	[M _a /M _n]	1,7
Trägheitsmoment / moment of inertia	[Kgm ²]	0,00327
Lager / bearing	[DE] [NDE]	6205 6205
max. Radialbelastung / max. radial force	[N]	74,8222
Schalleistungspegel / noise level	[dB]	56
Umgebungstemperatur / ambient temperature	[°C]	40
Gewicht / weight	[kg]	12,4
Aufstellungshöhe / altitude	[m]	1 KM

Herstellungsjahr / production year: siehe Seriennummer 1. vier Stellen / see serial number 1. four digits

Der Hersteller behält sich technische Änderungen vor.
All information under reserve of liability.